

saldatrici elettromagnetiche

serie AS



Saldatrice elettromagnetica comoda e veloce, garantisce un risultato perfetto con il minimo impegno per l'operatore.

Basta premere il pedale elettrico per dare inizio al ciclo automatico di saldatura: le ganasce si chiudono, e si riaprono automaticamente alla fine del ciclo prestabilito, che comprende un tempo di saldatura ed un successivo tempo di raffreddamento regolabili separatamente secondo le necessità del materiale.

La saldatura a piattina larga 3 mm viene eseguita ad impulso da due resistenze poste su ciascuna ganascia. Il calore viene quindi erogato su due lati consentendo una saldatura equilibrata e più rapida anche su spessori elevati.

Le saldatrici AS sono disponibili con larghezza utile **cm 45, 60 o cm 100**. Possono essere posizionate verticalmente per facilitare la chiusura di sacchi pieni (supporto opzionale su richiesta).

Sul braccio superiore i modelli AS dispongono di una taglierina scorrevole che può essere utilizzata per rifilare il sacco chiuso. E' sufficiente far scorrere il taglierino durante il ciclo di chiusura.

Il taglierino può anche servire per fare sacchi partendo da bobina tubolare. Per questa operazione la saldatrice può essere munita di un porta bobina (opzionale).

Per fare un sacchetto partendo dalla bobina tubolare, durante la saldatura dovrà essere fatto scorrere il coltello di taglio posto sul braccio saldante.

Si otterrà così un sacchetto della lunghezza desiderata, saldato sul fondo, mentre l'estremità della bobina resta aperta (e sarà poi la bocca del sacchetto successivo).



dati tecnici	AS 450	AS 600	AS 1000
larghezza utile di saldatura	45 cm	60 cm	100 cm
larghezza utile taglio	35 cm	54 cm	94 cm
larghezza max bobina	35 cm	54 cm	94 cm
saldatura	a piattina, larga 3 mm		
materiali saldabili	polietilene, polipropilene, PVC - spessore max 150 micron		
dimensioni	53x43x20cm	68x43x20 cm	110x43x20 cm
peso	19 kg	20 kg	33 kg
alimentazione	230 V		

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.



Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it