CAV-D
saldatrice per cavallotti in cartone su sacchetti in plastica

La saldatrice pneumatica modello CAV-D salda i cavallotti di cartone sui sacchetti di plastica, ottenendo un **duplice scopo in una sola operazione:** il sacchetto resta perfettamente sigillato e il cavallotto in cartone consente di appenderlo sugli espositori per la vendita.

Per un risultato ottimale, **la parte interna del cavallotto deve essere plastificata** con lo stesso materiale plastico di cui è composto il sacchetto: se il sacchetto è di polietilene il cartoncino dovrà essere plastificato con polietilene, se il sacchetto è di polipropilene anche la plastificazione dovrà essere di polipropilene.

Il cavallotto viene posizionato manualmente sulla bocca del sacchetto, che viene poi inserita sotto le ganasce saldanti; la presenza di un **fermo posteriore regolabile** consente di posizionare il sacchetto rapidamente.

La saldatura è pressoché istantanea, in quanto la barra saldante è sempre calda (resistenze a cartuccia interne la cui temperatura viene impostata viene mantenuta costante). Alcune prove pratiche consentiranno di identificare i parametri ottimali per il proprio sacchetto e cartoncino: sia la **temperatura** sia il **tempo** vengono impostati sullo stesso dispositivo digitale che consente un'ampia e precisa gamma di regolazioni (termoregolatore con timer integrato).

L'operatore avvia il ciclo premendo il **pedale elettrico**. Le ganasce si chiudono, rimangono chiuse per il tempo impostato e si riaprono automaticamente.

La saldatrice CAV può essere posta su qualsiasi tavolo. Può anche essere utilizzata per la sola chiusura di sacchetti senza l'applicazione del cavallotto. Può infatti saldare tutti materiali multistrato, accoppiati, barriera, coestrusi, BOPP (NON i sacchetti di solo polietilene o polipropilene).
L'impronta di saldatura è larga 20mm e si possono saldare sacchetti fino a 25cm.
Le barre saldanti non hanno componenti di consumo soggetti ad usura periodica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
larghezza max sacchetto	25 cm
larghezza impronta saldatura	20 mm
temperatura	0-300 °C
tempi	da 0.0 a 99.9 secondi
dimensioni	41x48x63 cm
peso	20 kg
aria compressa	6 ATM
consumo	440 W
alimentazione	230 V

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
cibramail@cibra.it - www.cibra.it