



IMB K imbustatrice manuale per capi appesi

La saldatrice IMB K può essere usata per l'imbollo di qualsiasi capo di abbigliamento posto su porta-abito, con larghezza cm 70. Si utilizza film tubolare di polietilene, anche soffiettato, che l'operatore fa scorrere sopra il capo per la lunghezza desiderata.

La macchina esegue la saldatura seguendo la sagoma delle spalle e contemporaneamente taglia l'estremità del tubolare che quindi resta aperta, pronta da infilare sul capo successivo.

L'azionamento della ganascia saldante è manuale, con semplice abbassamento dell'apposito maniglione. La saldatura è ad impulso ed è praticamente istantanea. Il termine della saldatura è indicato da un bip e da una spia luminosa.

L'imbustatrice è semplice da usare e non richiede personale specializzato.

Con la stessa macchina è possibile imbustare anche capi da ragazzo e bambino, semplicemente sostituendo la bobina di film plastico con una di larghezza adeguata. Su richiesta la struttura può essere munita di due portabobine.

L'imbustatrice è disponibile anche in versione con movimento pneumatico (IMB KP). L'operatore preme contemporaneamente due pulsanti per far chiudere il telaio saldante, che si riapre automaticamente dopo il ciclo saldatura/raffreddamento.

A scelta dell'operatore, la riapertura può essere automatica immediata a fine ciclo, oppure automatica ma ritardata, oppure avvenire manualmente.



IMB KP
pneumatica


IMB KP-F
pneumatica
con saldatura fondo

Sull'imbustatrice in versione IMB KP è possibile inoltre avere una barra saldante per il fondo della busta (versione IMB KP-F).

La barra saldante del fondo può essere regolata in altezza, manualmente (fissaggio con viti) oppure pneumaticamente a mezzo leva. La saldatura del fondo può avvenire con comando separato, oppure contemporaneamente alla saldatura delle spalle.

Il saldante sul fondo può essere utilizzato o escluso, secondo necessità.

E' anche possibile fornire la sola attrezzatura per la saldatura del fondo dei copriabiti pretagliati (IMB SF pneumatica).



Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

Cibra

Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it