

IND

saldatrice a pinza trasportabile per sacchi voluminosi e/o pesanti



Saldatrice appositamente studiata per chiudere sacchi voluminosi o pesanti, anche posti all'interno di fusti o scatole, con un'impronta di **saldatura a binario (2 righe parallele)**.

L'alimentatore a carrello consente il trasporto direttamente dove si trova il sacco da chiudere. La pinza saldante è agganciata al palo di supporto e può essere alzata, abbassata, orientata nel modo più conveniente.

La pinza può essere tolta dal supporto ed appoggiata al carrello per ridurre l'ingombro quando la saldatrice non è in uso.

Grazie al funzionamento ad impulso, la pinza è normalmente fredda e può essere maneggiata senza problemi.

Quando la pinza è serrata sul sacco, si avvia la saldatura premendo l'apposito pulsante sulla pinza stessa. La durata della saldatura viene regolata con un temporizzatore, ed un secondo temporizzatore consente di regolare il tempo di raffreddamento successivo alla saldatura secondo le esigenze del materiale.

Spie luminose indicano inizio e fine del ciclo, durante il quale la pinza sta chiusa da sé lasciando l'operatore libero di eseguire altre attività.

Per materiali leggeri e/o senza soffietti la saldatura a binario è eseguita da 2 resistenze da un lato solo della pinza; per sacchi di elevato spessore e/o con soffietti laterali, è preferibile la **versione 4R**, in cui la saldatura a binario viene eseguita da 4 resistenze, 2 per lato.

Disponibile su richiesta anche in **versione PRG con controllo di temperatura a microprocessore** per un governo totale dei parametri di ciclo.



Caratteristiche tecniche:	
larghezza utile di saldatura	80 - 100 - 130 cm
saldatura	a doppia piattina larga 3-4 mm
materiali saldabili	polietilene, polipropilene e PVC di qualsiasi spessore, accoppiati
dimensioni pinza	17x155x5 cm
dimensioni alimentatore	55x100x70 cm
dimensioni tubo sostegno pinza	cm 150h (per chiusura sacchi ad altezza max cm 120 da terra)
alimentazione	230 V monofase

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it