

VTBmini**per la chiusura di tubetti in plastica****per cosmetici, farmaceutici, prodotti alimentari
per produzioni di prova, piccole produzioni artigianali in laboratori e negozi**

La saldatrice VTBmini è la versione compatta da banco del modello VTB/T, saldatrice per la chiusura di tubetti in plastica, con resistenza saldante da 6mm su entrambe le ganasce e forte pressione meccanica di schiacciamento.

La saldatura è ad impulso. Il tempo di saldatura ed il tempo di raffreddamento successivo alla saldatura vengono regolati secondo necessità su due temporizzatori indipendenti.

Poiché su forti spessori il ciclo saldatura + raffreddamento può richiedere diversi secondi, la saldatrice è strutturata in modo da restare chiusa da sola. Durante la saldatura quindi l'operatore è libero di preparare i pezzi successivi.

Le ganasce della saldatrice sono sempre chiuse: premendo la leva manuale laterale le si fa aprire per posizionare uno o due tubetti. Rilasciando la leva le ganasce si richiudono e si può dare inizio alla saldatura premendo il relativo pulsante. Un LED multicolore indica le varie fasi del ciclo.

Al termine del ciclo di saldatura/raffreddamento le ganasce restano chiuse finché l'operatore non le aprirà con la leva per estrarre il pezzo saldato ed inserire quello nuovo da saldare.

Funzionamento puramente meccanico (necessita solo di una presa di corrente 230V).

Dotata di mensola d'appoggio regolabile in altezza con fermo per i tubetti.

Utilizzabile anche per chiudere piccole bustine in materiali accoppiati e di forte spessore.

*VTB/T modello su struttura autonoma
con barre da 60 cm e portatubetti*

caratteristiche tecniche	
<i>larghezza utile di saldatura</i>	15 cm
<i>saldatura</i>	a piattina larga 6mm
<i>materiali saldabili</i>	tubetti in polietilene e alcuni coestrusi; polietilene, polipropilene di forte spessore; coestrusi, accoppiati
<i>altezza massima tubetti</i>	20 cm
<i>dimensioni</i>	40x37x54(h) cm
<i>peso</i>	15 kg circa
<i>alimentazione</i>	230 V monofase
<i>consumo</i>	200 W (solo durante la saldatura)



Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

compra italiana

Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it